



# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DECLARATION OF PERFORMANCE

0370-CPR-0973

[1]	<b>Уникален идентификационен код на типа продукт:</b> Unique identification code of the product-type:	THT F300 THT/ATEX F300	THT/CL F300 THT/CL/ATEX F300
[2]	<b>Предназначение:</b> Intended use:	Специално проектиран за извличане на дим и горещи газове в случай на пожар. Specially designed for smoke extraction and hot gases in case of fire.	
[3]	<b>Производител:</b> Manufacturer:	SODECA S.L.U. Ctra. de Berga, km 0,7 08580 Sant Quirze de Besora (Barcelona)	Tel. 93 852 91 11 Fax 93 852 90 42 comercial@sodeca.com
[5]	<b>Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (EVCP):</b> System of AVCP:	Система 1 System 1	
[6]	<b>Хармонизиран стандарт:</b> Harmonised standard:	EN 12101-3:2015	
	<b>Сертифициращ орган:</b> Notified Body:	LGA TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (0370) Campus de la UAB, Apto. Correos 18 08193 Bellaterra (Barcelona-Spain)	

[7] **Експлоатационни показатели, декларирани в съответствие с UNE-EN 12101-3:2016** / Declared performance as per UNE-EN 12101-3:2016

**Основни характеристики / Essential characteristics** / **Експлоатационни показатели / Performance**

**Забавяне на реакцията / Response delay:**

Отваряне под натоварване на вятъра за дадено време. / Opening under wind load within a given time.

НЕ СЕ ПРИЛАГА / NOT APPLY

Отваряне под снежен товар за дадено време. / Opening under snow load within a given time

НЕ СЕ ПРИЛАГА / NOT APPLY

**Оперативна надеждност / Operational reliability**

Категории на приложение / - Application categories

Двойно използване / Dual purpose

Мощност на двигателя / - Motor rating

H, 105K

**Ефективност на извличането на дим / горещ газ.** / Effectiveness of smoke / hot gas extraction.

Поддържане на въздушния поток и налягане по време на изпитването на дим и топлина / Gas flow and pressure maintenance during smoke and heat extraction test.

-10%:+25%

**Огнеустойчивост / Resistance to fire**

F300 (300°C/120min)

**Възможност за отваряне при условия на околната среда / Ability to open under environmental conditions:**

Отваряне под натоварване на вятъра за дадено време. / Opening under wind load within a given time.

НЕ СЕ ПРИЛАГА / NOT APPLY

Отваряне под снежен товар за дадено време. / Opening under snow load within a given time

НЕ СЕ ПРИЛАГА / NOT APPLY

**Трайност / Durability**

H, 105K

Производителността на продукта, идентифициран по-горе, е в съответствие с набора от декларирани характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под отговорност единствено на производителя, посочен по-горе. / The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Sant Quirze de Besora, 21 Декември 2023

Josep Font  
Director general  
General manager

Código 1264105  
DOC Nº0000018282 (2019-04-30)