



# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DECLARATION OF PERFORMANCE

0370-CPR-0822

[1]	<b>Уникален идентификационен код на типа продукт:</b> Unique identification code of the product-type:	THT/IMP F300 THT/IMP/ATEX F300
[2]	<b>Предназначение:</b> Intended use:	Специално проектиран за извличане на дим и горещи газове в случай на пожар. Specially designed for smoke extraction and hot gases in case of fire.
[3]	<b>Производител:</b> Manufacturer:	SODECA S.L.U. Ctra. de Berga, km 0,7 08580 Sant Quirze de Besora (Barcelona) Tel. 93 852 91 11 Fax 93 852 90 42 comercial@sodeca.com
[5]	<b>Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (EVCP):</b> System of AVCP:	Система 1 System 1
[6]	<b>Хармонизиран стандарт:</b> Harmonised standard:	<b>EN 12101-3:2015</b>
	<b>Уведомен орган:</b> Notified Body:	<b>LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. (0370)</b> Campus de la UAB, Apto. Correos 18 08193 Bellaterra (Barcelona-Spain)

[7] **Експлоатационни показатели, декларирани в съответствие с UNE-EN 12101-3:2016 / Declared performance as per UNE-EN 12101-3:2016**

Основни характеристики / Essential characteristics	Експлоатационни показатели / Performance
<b>Забавяне на реакцията / Response delay:</b> Отваряне под натоварване на вятъра за дадено време. / Opening under wind load within a given time. Отваряне под снежен товар за дадено време. / Opening under snow load within a given time	<b>НЕ СЕ ПРИЛАГА / NOT APPLY</b> <b>НЕ СЕ ПРИЛАГА / NOT APPLY</b>
<b>Оперативна надеждност / Operational reliability</b> Категории на приложение / - Application categories Мощност на двигателя / - Motor rating	<b>Двойно използване / Dual purpose</b> <b>H, 105K</b>
<b>Ефективност на извличането на дим / горещ газ. / Effectiveness of smoke / hot gas extraction.</b> Поддържане на въздушния поток и налягане по време на изпитването на дим и топлина / Gas flow and pressure maintenance during smoke and heat extraction test.	<b>-10%:+25%</b>
<b>Огнеустойчивост / Resistance to fire</b>	<b>F300 (300°C/120min)</b>
<b>Възможност за отваряне при условия на околната среда / Ability to open under environmental conditions:</b> Отваряне под натоварване на вятъра за дадено време. / Opening under wind load within a given time. Отваряне под снежен товар за дадено време. / Opening under snow load within a given time	<b>НЕ СЕ ПРИЛАГА / NOT APPLY</b> <b>НЕ СЕ ПРИЛАГА / NOT APPLY</b>
<b>Трайност / Durability</b>	<b>H, 105K</b>

Производителността на продукта, идентифициран по-горе, е в съответствие с набора от декларирани характеристики. Тази декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под отговорност единствено на производителя, посочен по-горе. / The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Sant Quirze de Besora, 12 marzo 2019

**Daniel Corominas**  
Director Técnico / Directeur Technique / Technical Director / Technischer Direktor / Diretor Técnico / Tekninen johtaja / Direttore Tecnico / Технически директор

Código 1264104  
DOC Nº0000018277 (2019-03-12)